




27 系列提升阀， 管道式安装

电磁线圈先导控制




单电磁线圈先导控制 2/2 阀门



端口尺寸 1-2	阀门型号*		平均 Cv 值		尺寸, 英寸 (mm)			重量 lb (kg)
	常闭	常开	常闭	常开	A	B	C	
1/4	2771B2001**	2772B2001**	2.3	2.3	3.6 (91)	3.2 (79)	6.9 (175)	2.5 (1.2)
3/8	2771B3001**	2772B3001**	3.8	3.3	3.6 (91)	3.2 (79)	6.9 (175)	2.5 (1.2)
1/2	2771B4011**	2772B4011**	4.0	3.5	3.6 (91)	3.2 (79)	6.9 (175)	2.5 (1.2)
1/2	2771B4001**	2772B4001**	7.7	6.5	4.6 (116)	3.2 (79)	7.6 (193)	3.3 (1.5)
3/4	2771B5001**	2772B5001**	9.0	7.3	4.6 (116)	3.2 (79)	7.6 (193)	3.3 (1.5)
1	2771B6011**	2772B6011**	9.0	7.9	4.6 (116)	3.2 (79)	7.6 (193)	3.3 (1.5)
1	2771B6001**	2772B6001**	24	21	6.7 (169)	4.1 (104)	10.4 (265)	7.0 (3.2)
1 1/4	2771B7001**	2772B7001**	29	20	6.7 (169)	4.1 (104)	10.4 (265)	7.0 (3.2)
1 1/2	2771B8011**	2772B8011**	29	21	6.7 (169)	4.1 (104)	10.4 (265)	7.0 (3.2)
1 1/2	2771B8001**	2772B8001**	49	49	8.7 (219)	5.2 (131)	11.8 (300)	15.5 (6.9)
2	2771B9001**	2772B9001**	57	57	8.7 (219)	5.2 (131)	11.8 (300)	15.5 (6.9)
2 1/2	2771B9011**	2772B9011**	64	72	8.7 (219)	5.2 (131)	11.8 (300)	15.5 (6.9)



D3573D4215

3/2 阀门



端口尺寸 1-2	3	阀门型号*		平均 Cv 值		尺寸, 英寸 (mm)			重量 lb (kg)
		常闭	常开	常闭	常开	A	B	C	
1/4	1/2	2773B2001**	2774B2001**	2.8	2.5	3.6 (91)	3.2 (79)	7.2 (182)	2.5 (1.2)
3/8	1/2	2773B3001**	2774B3001**	4.0	3.0	3.6 (91)	3.2 (79)	7.2 (182)	2.5 (1.2)
1/2	1/2	2773B4011**	2774B4011**	3.8	3.0	3.6 (91)	3.2 (79)	7.2 (182)	2.5 (1.2)
1/2	1	2773B4001**	2774B4001**	7.8	7.2	4.6 (116)	3.6 (92)	7.9 (201)	3.3 (1.5)
3/4	1	2773B5001**	2774B5001**	9.4	7.2	4.6 (116)	3.6 (92)	7.9 (201)	3.3 (1.5)
1	1	2773B6011**	2774B6011**	10	7.2	4.6 (116)	3.6 (92)	7.9 (201)	3.3 (1.5)
1	1 1/2	2773B6001**	2774B6001**	29	21	6.7 (169)	4.9 (123)	10.4 (265)	7.0 (3.2)
1 1/4	1 1/2	2773B7001**	2774B7001**	31	22	6.7 (169)	4.9 (123)	10.4 (265)	7.0 (3.2)
1 1/2	1 1/2	2773B8011**	2774B8011**	31	21	6.7 (169)	4.9 (123)	10.4 (265)	7.0 (3.2)
1 1/2	2 1/2	2773B8001**	2774B8001**	69	58	8.7 (219)	6.4 (161)	12.4 (313)	16.5 (7.4)
2	2 1/2	2773B9001**	2774B9001**	70	60	8.7 (219)	6.4 (161)	12.4 (313)	16.5 (7.4)
2 1/2	2 1/2	2773B9011**	2774B9011**	71	55	8.7 (219)	6.4 (161)	12.4 (313)	16.5 (7.4)

4/2 阀门



端口尺寸 1, 2, 4		3	阀门型号*	平均 Cv 值	尺寸, 英寸 (mm)			重量 lb (kg)
					A	B	C	
1/4	1/2	2776B2001**		2.5	4.0 (100)	3.9 (97)	7.2 (182)	3.0 (1.4)
3/8	1/2	2776B3001**		3.6	4.0 (100)	3.9 (97)	7.2 (182)	3.0 (1.4)
1/2	1/2	2776B4011**		3.7	4.0 (100)	3.9 (97)	7.2 (182)	3.0 (1.4)
1/2	1	2776B4001**		6.9	4.7 (118)	5.3 (135)	9.0 (228)	5.3 (2.4)
3/4	1	2776B5001**		8.2	4.7 (118)	5.3 (135)	9.0 (228)	5.3 (2.4)
1	1	2776B6011**		8.9	4.7 (118)	5.3 (135)	9.0 (228)	5.3 (2.4)
1	1 1/2	2776B6001**		23	6.5 (166)	8.3 (211)	10.7 (271)	11.3 (5.1)
1 1/4	1 1/2	2776B7001**		24	6.5 (166)	8.3 (211)	10.7 (271)	11.3 (5.1)
1 1/2	1 1/2	2776B8011**		25	6.5 (166)	8.3 (211)	10.7 (271)	11.3 (5.1)

*NPT端口螺纹。对于BSPP螺纹，在型号前添加“D”前缀，如D2771B2001，D2773B2001，D2776B2001。

注意：订购时写明电压。

** 填入电压识别码：“W”=24VDC；“Z”=110-120VAC，50/60Hz；如2771B2001W，2771B2001Z。

标准规格（本页上所列阀门）：

电磁线圈：交流或直流电源

标准电压：24VDC；110-120VAC，50/60Hz

其它电压见 113 页。

功耗：87VA 涌入，30VA 保持，50 或 60Hz；14WDC。

环境温度：40° 到 120°F（4° 到 50°C）。

介质温度：40° 到 175°F（4° 到 80°C）。

流动介质：过滤空气。

入口压力：1/4 到 1 1/2 端口尺寸：15 至 150psig（1 到 10bar）

1 1/2 到 2 1/2 端口尺寸：30 至 150psig（2 到 10bar）

先导压力：当使用外先导供压时，压力必须大于等于入口压力。

端口螺纹：NPT，BSPP。其它螺纹请咨询 ROSS。

手动超控：平钮；橡胶，非锁定

可选：指示灯：指示灯套件见第 38 页。

手动超控：手动超控套件见第 38 页。

重要提示：请仔细阅读封底内页的所有注意和警告事项。